



调心滚子轴承

d 600-900mm-239/710-K-MB+AH39/710

参数信息:



型号 :

| | |
|-------|--------------|
| 轴承 : | 239/710-K-MB |
| 退卸套 : | AH39/710 |

质量m :

| | |
|----------|-----|
| 轴承 kg : | 336 |
| 退卸套 kg : | 102 |

尺寸 mm :

| | |
|--------------------|-----------|
| d : | 670 |
| d : | 710 |
| D : | 950 |
| B : | 180 |
| r _{min} : | 6 |
| D : | 877.5 |
| d : | 12.5 |
| n : | 23.5 |
| a : | 12 |
| b : | 43 |
| 螺纹 : | Tr740 × 7 |
| l : | 228 |

安装尺寸 mm :

| | |
|--------------------|-----|
| d _{min} : | 733 |
| D max : | 927 |
| r _{max} : | 5 |

基本额定载荷 N :

| | |
|-------|----------|
| 动载荷 : | 4800000 |
| 静载荷 : | 12000000 |

计算系数 :

| | |
|-----|------|
| e : | 0.18 |
| Y : | 3.85 |



| | |
|-------------|--------|
| Y : | 5.73 |
| Y : | 3.76 |
| 疲劳极限载荷/ N : | 720000 |
| 极限转速 : | 480 |
| 参考转速 : | 350 |

: